



CEMENTO BLANCO

CPO 40B

Cemento Cruz Azul Blanco te da acabados, durabilidad y blancura perfectas para tu construcción. Gracias a que es el único CPO 40B (Cemento Portland Ordinario) en el mercado, te garantizamos mayor calidad, desempeño y pureza incomparable, dándole mayor vida útil a tus acabados por un menor costo de mantenimiento.

USOS

Juntas, aplanados, tirol, pisos, albercas, texturas especiales

PRODUCCIÓN DE MATERIALES

Mosaicos, terrazos, tejas, celosías, piedra artificial, pegazulejos.

ORNAMENTOS

Efigies, criptas, lambrines, monumentos.

CONCRETOS

Terrazas, escaleras, columnas, fachadas.

BENEFICIOS

- Resistencias mecánicas:** Muy altas y uniformes, que facilitan su uso con mayor cantidad de agregados.
- Plasticidad:** Que le da una movilidad adecuada y mayor facilidad de moldeo.

- Durabilidad:** Adquirida gracias al estricto control de calidad durante su elaboración.
- Impermeabilidad:** Particular característica que lo hace excelente en el recubrimiento de albercas.





TABLA DE DOSIFICACIÓN

USOS	Resistencia a la compresión de diseño (f'c)	CEMENTO (saco) 25 kg	ARENA (bote) 18 l	GRAVA (bote) 18 l	AGUA (bote) 18 l
PISOS, FIRMES Y BANQUETAS	100kg/cm ²	2	7- ³ / ₄	8	2- ¹ / ₂
DALAS, CADENAS Y CASTILLOS	150kg/cm ²	2	6- ³ / ₄	7- ¹ / ₄	2- ¹ / ₂
ZAPATAS, LOSAS Y TRABES	200kg/cm ²	2	5- ³ / ₄	6- ³ / ₄	2
COLUMNAS Y LOSAS ESPECIALES	250kg/cm ²	2	4- ¹ / ₄	5- ¹ / ₂	1- ³ / ₄
CONCRETOS ESPECIALES	300kg/cm ²	2	3- ¹ / ₂	4- ¹ / ₂	1- ³ / ₄

- Tabla meramente informativa.
- Las proporciones aquí recomendadas pueden variar dependiendo de la calidad y tipo de los agregados utilizados.
- La correcta dosificación y prácticas constructivas son responsabilidad del usuario.

RECOMENDACIONES



Asegure buena colocación, varillando o vibrando.



Use agua limpia y sin exceso. Cuide el agua.



Mantengase seco, en un lugar ventilado y a temperatura estable.



Almacene en superficies lisas. Evite el contacto directo con paredes y pisos.



Mantenga húmeda la superficie de concreto, mínimo por 7 días.



Por su alta resistencia a la compresión tiene los mismos usos estructurales que el cemento gris.



Utiliza agregados limpios y sin impurezas, este producto puede pigmentarse con facilidad.



En fachadas y recubrimiento de muros te genera un ahorro en los gastos de repintado.



El CPO 40B tiene una gran impermeabilidad que te dará el acabado ideal en albercas.

